

Převodníky jsou určeny k převodu standardizovaného konektorového systému IEC 603-1 na jednožilovou kabeláž.



- šířka modulu pouze 47mm
- zásuvný konektor IEC603-1/DIN 41651, 20 pin M
- 3-řadá svorkovnice LM3RZF 5.08/24/135
- svorkovnice otočená svorkami do středu modulu
- držák pro upevnění na DIN lištu TS 32, TS 35 x 7,5 a TS 35 x 15

### Základní technické parametry

Jmenovité Napětí	60V AC / 75V DC
Jmenovitý Proud	1A
Rozsah pracovní teploty	0 + 55°C
Rozsah skladovací teploty	- 40 + 70°C
Typ svorkovnice	Bezšroubová
Max. ø vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Rozměry (VxŠxH)	87 x 47 x 74 mm

### Propojení konektor - svorkovnice

konektor	svorkovnice
pin 1	nezapojený
pin 2	nezapojený
pin 3	COM0/+V0
pin 4	COM0/+V0
pin 5	I/O 17
pin 6	I/O 07
pin 7	I/O 16
pin 8	I/O 06
pin 9	I/O 15
pin 10	I/O 05
pin 11	I/O 14
pin 12	I/O 04
pin 13	I/O 13
pin 14	I/O 03
pin 15	I/O 12
pin 16	I/O 02
pin 17	I/O 11
pin 18	I/O 01
pin 19	I/O 10
pin 20	I/O 00

